Указания за употреба и безопасност – прави адаптери за маркучи и тръби Flantex

Производител: Флантекс ЕДПК (Flantex), ж.к. Младост 4, ул. Арх. Богдан Томалевски 620, бл. 620, вх. А, ет. 5, ап. 29, 1715 София, nikolay@flantex.com
Продукт: прав адаптер за маркучи и тръби, изработен по поръчка
Идентификационен номер: върху детайла или етикета му и в придружаващия документ в пратката
Материал: ASA, както е посочено в придружаващия документ и в потвърждението на поръчката

Предназначение

Свързване на маркучи, тръби и въздуховоди с различен диаметър в системи за прахоулавяне в работилници и за битова вентилация, при нормално атмосферно налягане.

Ограничения – не използвайте детайла

- за системи под налягане или вакуум, по-силен от този на обикновена прахосмукачка или прахоуловител;
- за газ, горива, химикали или питейна вода, и в контакт с храни;
- при температура на въздуха или на повърхността над **максималната работна температура** за материала на детайла от таблицата по-долу, например в близост до отоплителни уреди, пещи и отработени газове;
- за изсмукване на горещи частици, искри или жар;
- като носещ или конструктивен елемент.

Допустими температури по материал:

Материал	Макс. работна температура	Навън (UV)
ASA	95 °C	подходящ

Монтаж

1. Проверете, че размерите на детайла отговарят на маркуча или тръбата, преди да го монтирате.
2. Нахлузете маркуча или тръбата докрай.
3. При системи с прахоуловител осигурете заземяване на системата според указанията на производителя ѝ. Пластмасовите детайли не отвеждат статично електричество.

Поддръжка и проверка

Проверявайте периодично за пукнатини, деформации и хлабини. Сменете детайла при повреда. Почиствайте с влажна кърпа, без разтворители.

Изхвърляне

Изхвърлете детайла като пластмасов отпадък според местните правила. Опаковката изхвърлете разделно.

Въпроси и сигнали

При инцидент или съмнение за опасност се свържете с нас незабавно на nikolay@flantex.com, като посочите идентификационния номер.

Версия 1, 25 септември 2026 г.